

コンパクト電動ドアー[オートハイブリッドドアー]

AUTO HYBRID DOOR

新駆動システム スパイラルシャフト ドライブ



超 小型

超 静音

超 耐久

バリアフリー

豊和の確かな技術により誰にでも利用しや

■ [オートハイブリッドドア] の特長

安全 SAFETY

ストップセンサーによる挟まれ防止機能付き。

安心 SECURITY

停電時は軽く開閉が可能。アシスト開閉機能付き。

小型 COMPACT

スパイラルシャフト駆動によりコンパクトサイズを実現。

静音 SILENT

静音モーター採用で静かな空間を実現。

簡単施工 SIMPLE

ユニット化により簡単な施工を実現。

電源・制御ユニット・モーター・レール・スパイラルシャフトをユニット化。※建具は別途となります。



ストップセンサー
センサーで挟まれを防止します。



アシスト機能
扉を少し引くと扉が開きます。

■ 設置例

EXAMPLE



戸建住宅



オフィス



医療施設


すく、人に優しい自動ドアが誕生しました。

■ 断面図


SECTION

■ カバーカラーバリエーション

VARIATION



※建具は別途必要となります。



アイボリーカラー／ブロンズカラー

■ オプション

OPTION



無目センサー



タッチ
スイッチ



ビームセンサー

■ 仕様

SPEC

騒音	45dB (A) 以下	静かな事務所レベル
消費電力	2.5円程度／日	1日1000回作動時(オプション類含まず)
適用ドア	室内ドア	外部に面したドアには設置できません
開閉方式	片引き	両開きの場合は、2台設置となります
扉幅(DW)	900～1300mm	
ドア重量	60kg以下	
所要電源	AC100V 2A	
開閉速度	0.1～0.3m／s	開と閉の速度は個別に調整可能
開保持タイマー	0～10秒	
手動開閉力	平均15N以下	停電時電源OFF時に手で開閉が可能
起動方法	アシスト	標準装備
センサー	人体感知センサー	
安全機能	挟まれ防止機能	
オプション	無目センサー	
	ビームセンサー	
	赤外線タッチスイッチ	受信機を含みます
	無線タッチスイッチ	受信機を含みます

※掲載内容は2021年8月現在のものです。※改良の為、商品内容を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※商品の色は、印刷特性上実物と多少異なる場合があります。予めご了承ください。※本紙上で使用する「オートハイブリッドアー」は(株)豊和の出願・登録商標です。

<https://www.kk-howa.co.jp>



製造元

 株式会社 豊和

本社

〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目21番32号 豊和ビル
Tel : 06-6494-1110(大代) Fax : 06-6494-1336

